

**Pollux**

**Gladde PTFE slang.**

Geschikt voor hoogwaardige toepassingen in de voedsel-, cosmetisch-, farma-, en biologische-industrie.

Materiaal wand : PTFE  
 Kleur wand : Wit




Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuüm - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
500016	1	2	42	127		-60 - +200		ca. 100	
500048	1	3	63	190		-60 - +200		ca. 100	
500039	1	4	75	225		-60 - +200		ca. 100	
500043	2	3	25	75		-60 - +200		ca. 100	
500013	2	4	42	127		-60 - +200		ca. 100	
500051	3	4	25	75		-60 - +200		ca. 100	
500007	3	5	32	95		-60 - +200		ca. 100	
500028	4	5	15	45		-60 - +200		ca. 100	
500053	4	6	25	75		-60 - +200		ca. 100	
500001	4	8	45	135		-60 - +200		ca. 100	
500021	5	8	29	88		-60 - +200		ca. 100	
500011	5	9	35	105		-60 - +200		ca. 100	
500004	6	8	18	54		-60 - +200		ca. 100	
500015	6	10	32	95		-60 - +200		ca. 100	
500046	6	12	45	135		-60 - +200		ca. 100	
500044	7	10	22	67		-60 - +200		ca. 100	
500014	8	10	14	42		-60 - +200		ca. 100	
500012	8	12	25	75		-60 - +200		ca. 100	
500049	9	12	18	54		-60 - +200		ca. 100	
500008	10	12	12	36		-60 - +200		ca. 100	
500047	10	13	17	50		-60 - +200		ca. 100	
500030	12	14	10	30		-60 - +200		ca. 100	
500024	12	15	13	39		-60 - +200		ca. 100	
500040	13	16	12	36		-60 - +200		ca. 100	
500045	16	18	9	27		-60 - +200		ca. 100	
500052	16	19	11	33		-60 - +200		ca. 100	
500034	19	22	9	27		-60 - +200		ca. 100	
500022	20	22	22	66		-60 - +200		ca. 100	
500035	22	25	8	24		-60 - +200		ca. 100	
500042	25	28	8	24		-60 - +200		ca. 100	
500037	25	29	10	30		-60 - +200		ca. 100	
500029	35	37	5	12		-60 - +200		ca. 100	

**Polar**

**Gladde PTFE slang met RVS omvlechting**

Geschikt voor hoogwaardige toepassingen in de voedsel-, cosmetische-, farma-, en biologische industrie. Met beschermde RVS omvlechting.

Materiaal buitenwand : RVS 304  
 Materiaal binnenwand : PTFE  
 Kleur buitenwand : Zilver  
 Kleur binnenwand : Wit



Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
550102	5	8.61	264	793		-70 - +260	64	100	94
550103	6	9.86	224	672		-70 - +260	76	100	92
550109	8	11.56	207	621		-70 - +260	102	100	141
550104	10	14.1	183	552		-70 - +260	133	100	148
550105	13	17.22	161	483		-70 - +260	152	100	249
550110	16	20.57	114	345		-70 - +260	178	100	290
550106	19	23.77	103	310		-70 - +260	203	100	339
550107	25	30.07	80	241		-70 - +260	305	100	461

**Polaris**

**Gegolfde PTFE slang met RVS omvlechting.**

Geschikt voor hoogwaardige toepassingen in de voedsel-, cosmetische-, farma-, en biologische industrie. Met beschermde RVS omvlechting.

Materiaal buitenwand : RVS 304  
 Materiaal binnenwand : PTFE  
 Kleur buitenwand : Zilver  
 Kleur binnenwand : Wit



Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuum - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
550018	6	9.65	172	517	80	-70 - +260	18	ca. 100	177
550019	8	12.7	155	465	80	-70 - +260	25	ca. 100	195
550004	10	13.97	138	414	80	-70 - +260	22	ca. 100	212
550001	13	19.18	103	310	80	-70 - +260	25	ca. 100	303
550021	16	22.61	83	248	80	-70 - +260	51	ca. 100	361
550002	19	25.27	69	207	80	-70 - +260	64	ca. 100	430
550003	25	33.65	46	138	80	-70 - +260	89	ca. 100	653
550022	32	41.22	34	103	80	-70 - +260	125	ca. 100	750
550003	38	49.53	30	90	80	-70 - +260	150	ca. 100	800
550022	50	60.2	23	69	80	-70 - +260	200	ca. 100	950