


Taurus

RVS vloeibaar-gasslang met RVS omvlechting.

Geschikt voor gasvormige en vloeibare media, die evt. chemisch agressief, corrosief of van zeer hoge of lage temperatuur zijn. Ook leverbaar zonder omvlechting, met dubbele omvlechting en in extra flexibele uitvoering,

Materiaal buitenwand : RVS 304
 Materiaal binnenwand : RVS 316L
 Kleur buitenwand : Zilver
 Kleur binnenwand : Zilver



Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuüm - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
2000071	6	10.7	154	616	100	-270 - +600	80	100	147
2000072	8	13.6	176	704	100	-270 - +600	124	100	197
2000073	10	15.6	105	420	100	-270 - +600	130	100	217
2000074	13	18.3	88	352	100	-270 - +600	140	50	224
2000075	16	23.8	85	340	100	-270 - +600	160	50	400
2000076	19	28.6	57	228	100	-270 - +600	170	50	491
2000077	25	34.3	50	200	100	-270 - +600	190	50	747
2000078	32	43	42	168	100	-270 - +600	260	50	892
2000079	40	52	32	128	100	-270 - +600	300	20	1382
2000080	50	62.4	30	120	100	-270 - +600	320	25	1652
2000081	63	81.1	25	100	100	-270 - +600	410	25	2800
2000082	80	94.5	18	72	100	-270 - +600	450	25	3400
2000083	100	122.6	16	64	100	-270 - +600	560	25	4600
2000084	125	150.4	12	48	100	-270 - +600	710	10	6600
2000085	150	178	10	40	100	-270 - +600	815	10	7700