

Purflex L Food FDA

Polyurethaan levensmiddelen afzuigslang.

Licht en zeer flexibel, volgens FDA. Geschikt voor de levensmiddelenindustrie, farmacie en chemie Slijtvast.

Materiaal wand : PU
 Spiraal : 1
 Norm : FDA 21CFR / EU 2002/7
 Kleur wand : Transparant



Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuüm - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
340343	32	40	2.52		72	-40 - +90	40	10	35
340344	38	46	2.1		67	-40 - +90	50	10	39
340345	40	48	2.1		67	-40 - +90	50	10	40
340333	50	58	1.68		52	-40 - +90	60	10	45
340337	60	68	1.4		45	-40 - +90	70	10	53
340338	65	73	1.26		37	-40 - +90	75	10	64
340346	70	78	1.12		37	-40 - +90	80	10	68
340331	75	84	1.12		30	-40 - +90	85	10	72
340324	80	88	0.98		30	-40 - +90	90	10	76
340325	90	99	0.89		24	-40 - +90	100	10	83
340326	100	110	0.84		22	-40 - +90	110	10	95
340347	120	129	0.7		22	-40 - +90	130	10	112
340348	125	135	0.7		22	-40 - +90	135	10	118
340332	150	161	0.56		15	-40 - +90	165	10	148
340328	160	170	0.56		15	-40 - +90	170	10	174
340321	170	181	0.5		15	-40 - +90	180	10	182
340349	180	190	0.42		15	-40 - +90	190	10	190
340330	200	214	0.42		15	-40 - +90	215	10	230

Purflex H Food FDA

Polyurethaan levensmiddelen zuig- persslang.

Middelzware uitvoering, zeer slijtvast, volgens FDA. Geschikt voor de levensmiddelenindustrie, farmacie en chemie.

Materiaal wand : PU
Spiraal : 1
Norm : FDA
Kleur wand : Transparant



Artikelnr.	I.D. - mm	U.D. - mm	W.D. - bar	B.D. - bar	Vacuüm - %	Temp. - C	B.R. - mm	Lengte - mtr	Gewicht - gr/mtr
340563	32	41	3.2		94	-40 - +90	60	10	45
340564	38	47	3.1		84	-40 - +90	70	10	51
340565	40	49	3		83	-40 - +90	75	10	52
340562	50	61	2.9		80	-40 - +90	90	10	71
340565	60	70	2.5		75	-40 - +90	105	10	82
340567	65	75	2.4		67	-40 - +90	115	10	89
340568	70	80	2.2		67	-40 - +90	120	10	97
340569	75	87	2		60	-40 - +90	125	10	103
340570	80	91	2		60	-40 - +90	135	10	112
340561	90	101	1.5		50	-40 - +90	160	10	120
340571	100	112	1.5		45	-40 - +90	165	10	130
340572	120	131	1.3		31	-40 - +90	195	10	150
340573	125	138	1.3		31	-40 - +90	205	10	163
340574	150	163	1.		25	-40 - +90	245	10	192
340575	160	174	0.9		25	-40 - +90	255	10	222
340576	180	191	0.75		18	-40 - +90	285	10	261
340577	200	215	0.75		18	-40 - +90	325	10	289